

以太聯- Intellinet 技術觀點


電信工程導向優化

驅動邊緣：為何 PoE 電源注入器在現代網路設計中依然至關重要

文／以太聯-Intellinet 技術團隊

隨著企業網路的不斷演進，乙太網路供電（PoE）已悄然成為現代連接基礎架構的骨幹。這項技術始於為桌上型 VoIP 電話供電的便利技術，如今已擴展為一項奠基性的核

心技術，支援從 Wi-Fi 7 無線基地台、AI 驅動的安全監控攝影機，到智慧照明和工業物聯網（IoT）閘道器等所有設備。



然而，儘管該技術已被廣泛採用，網路工程師仍面臨著一個棘手的挑戰：如何在不對現有交換器基礎架構進行昂貴且具破壞性大改裝的情況下，為現有網路增添次世代的 PoE 供電能力？這正是 PoE 供電器（PoE Injectors）成為現代網路設計中最具彈性且最具價值工具的原因。

PoE 供電技術的演進

PoE 透過單一雙絞線乙太網路線同時傳輸數據與電力，消除了終端設備位置部署獨立電路的必要性。多年來，隨著 IEEE 標準里程碑的推進，其供電能力發生了巨大的轉變：

PoE 標準	PoE 常用名稱	功率輸出	備註
IEEE 802.3af	PoE	15.40 W	網路電話 (VoIP)、基礎攝影機
IEEE 802.3at	PoE+	30 W	標準 Wi-Fi、固定式 IP 攝影機
IEEE 802.3bt Type 3	4PPoE, Ultra PoE	60 W	
IEEE 802.3bt Type 4	Ultra PoE	100 W	利用全部四對線芯供電

這種電力輸送能力的顯著提升，開啟了邊緣設備的新時代，包括電動雲台變焦 (PTZ) 攝影機、數位電子看板顯示器、精簡型邊緣運算平台，以及先進的醫療保健通訊系統。

隱蔽的基礎架構困境

雖然全新的綠地投資 (Greenfield) 項目從第一天起就能整合高功率的 PoE 供電，但許多企業和組織內部，仍運作著大量規模龐大、功能完好且運作完全正常的非 PoE 交換器環境。

試想一個典型場景：某家公司部署了一台需要 PoE+ 供電的全新 Wi-Fi 6E/7 無線基地台 (AP)。現有的接入層交換器 (Access Switch) 才剛使用三年，不僅能提供極佳的頻寬，且還有數年的使用壽命，但它完全不具備 PoE 供電功能。僅為了連接少數幾台先進的邊緣設備，就要汰換掉整台企業級的交換器，這在財務預算和維運管理上都極難說得通。

如 Intellinet Gigabit PoE++ 電源注入器 (型號 561495) 等解決方案正是為了解決這項痛點而生。它符合 IEEE 802.3bt 標準，能在維持完美無瑕的網速 (Gigabit 乙太網路連線) 下，透過長達 100 公尺的傳輸距離提供高達 95 瓦的電力。

該設備專為高可靠度設計，採用無風扇機殼以達到靜音運作，並內建短路、過載及過電壓保護機制。透過利用乙太網路線的全部四對雙絞線，它能安全且高效地為智慧建築自動化系統、零售收銀 (POS) 系統以及工業級感測器提供穩定電力。



【案例框 | 歐美實績 × 台灣應用場景】

高功率 PoE 驅動嚴苛的邊緣運算應用

隨著邊緣設備的功能日益精進，其功耗需求 (Power Budgets) 也隨之水漲船高。現代的雲台變焦 (PTZ) 攝影機因內建加熱器、除霧風扇及 AI 影像分析處理器，需要極高強度的電力輸送支援。

